



Model	ZP030-HP-MRSB
Tavsiye edilen havuz hacmi (m3)	30~60
Çalışma havası sıcaklığı (°C)	-7~43°C
Performans Durumu: Hava 27°C, Su 26°C, Nem %80	
Isıtma kapasitesi (kW)	14.00~3.15
Isıtma kapasitesi (Btu)	47600~10710
Tüketen güç (kW)	2,15~0,21
Performans Katsayısı	6.5~15.0
%50 kapasitede Performans Katsayısı	10,5
Performans Durumu: Hava 15°C, Su 26°C, Nem %70	
Isıtma kapasitesi (kW)	10,7~2,40
Isıtma kapasitesi (Btu)	36380~8160
Tüketen güç (kW)	2,12~0,34
Performans Katsayısı	5,0~7,1
%50 kapasitede performans katsayısı	6,5
Performans Durumu: Hava 35°C, Su 28°C, Nem %80	
Soğutma kapasitesi (kW)	7,2
1m dB(A)'da ses basıncı	42~51
1m dB(A)'da %50 kapasiteli ses basıncı	43
10m dB(A)'da ses basıncı	22~27
Isı eşanjörü	PVC kabukta spiral titanyum tüp
Muhafaza	ABS Plastik Muhafaza
Soğutucu	R32
Güç kaynağı	220V ~ 230V / 1 Ph / 50Hz ~ 60Hz
Su bağlantısı (mm)	Ø50
Havada nominal giriş akımı 15°C (A)	9,3 ± 1,5
Tavsiye edilen su akısı (m <sup>3</sup> /saat)	4~6
Su basıncı (m <sup>3</sup> ) Kpa	10
Net ağırlık / Brüt ağırlık (kg)	64/76
Ürün boyutu (mm)	1000*396*640
Çalışma suyu sıcaklığı (°C) Isıtma	9 ~ 40 ° C
Çalışma suyu sıcaklığı (°C) Soğutma	9 ~ 35 ° C