



Model	ZP040-HP-MRSB
Tavsiye edilen havuz hacmi (m3)	40~75
Çalışma havası sıcaklığı (°C)	-7~43°C
Performans Durumu: Hava 27°C, Su 26°C, Nem %80	
Isıtma kapasitesi (kW)	17,00~3,75
Isıtma kapasitesi (Btu)	57800~13090
Tüketen güç (kW)	2,62~0,25
Performans Katsayısı	6.5~15.0
%50 kapasitede Performans Katsayısı	11
Performans Durumu: Hava 15°C, Su 26°C, Nem %70	
Isıtma kapasitesi (kW)	13,0~2,65
Isıtma kapasitesi (Btu)	44200~9010
Tüketen güç (kW)	2,58~0,36
Performans Katsayısı	5,0~7,4
%50 kapasitede performans katsayısı	6,5
Performans Durumu: Hava 35°C, Su 28°C, Nem %80	
Soğutma kapasitesi (kW)	8,6
1m dB(A)'da ses basıncı	43~52
1m dB(A)'da %50 kapasiteli ses basıncı	44
10m dB(A)'da ses basıncı	23 ~ 30
Isı eşanjörü	PVC kabukta spiral titanyum tüp
Muhafaza	ABS Plastik Muhafaza
Soğutucu	R32
Güç kaynağı	220V ~ 230V / 1 Ph / 50Hz ~ 60Hz
Su bağlantısı (mm)	Ø50
Havada nominal giriş akımı 15°C (A)	11,3 ± 1,6
Tavsiye edilen su akısı (m³/saat)	6~9
Su basıncı (m³) Kpa	12
Net ağırlık / Brüt ağırlık (kg)	72/86
Ürün boyutu (mm)	1125*416*765
Çalışma suyu sıcaklığı (°C) Isıtma	9 ~ 40 ° C
Çalışma suyu sıcaklığı (°C) Soğutma	9 ~ 35 ° C