



Model		ZP030 -MRSB-D
Isıtma Koşulu • Ortam Sıcaklığı.(DB/WB):7/6'C, Su Sıcaklığı.(in/Çıkış) 30/35*C		
Isıtma Kapasite Aralığı (kw)		3.3~83
Isıtma Gücü Giriş Aralığı (kw)		0,64~2,18
Performans Katsayısı		3,81~5,17
DHW Durum-Ortam Sıcaklığı.(DB/WB)7/6'C,Su Sıcaklığı.fIn/OutIIS/SS'C		
Hewing Kapasite Aralığı (kw)		3,7~7,4
Isıtma Gücü Giriş Aralığı(kw		0,79~2,10
Polis Menzili		3,5~4,69
Isıtılmalı Su Çıkışı i/h)		159
Soğutma Koşulu • Ortam Sıcaklığı.{ DB/WB)35/24'C,Su Sıcaklığı (In/Out)12/7T		
Soğutma Kapasitesi Aralığı (kw)		2.4~58
Kodlama Güç Giriş Aralığı(kw)		0,79~2,19
EER Aralığı		2.65~3.04
Yerden Isıtma (EN14825:2022'ye göre) Ortalama İklim Suyu Çıkışı 35°C	Nominal Isı Çıkışı (kW)	5,82
	ErP Seviyesi	A+++
	1 mt'de Ses Basıncı Seviyesi (dB(A))	44
	Ses Gücü Seviyesi (dB (A))	58
Yerden Isıtma (EN14825:2022'ye göre) Ortalama İklim Suyu Çıkışı 55°C	Nominal Isı Çıkışı (kW)	5,59
	ErP Seviyesi	A++
	1 mt'de Ses Basıncı Seviyesi (dB(A))	44
	Ses Gücü Seviyesi (dB (A))	58
Güç Kaynağı		230V/IPh/50Hz/60Hz
KKD Çapı (mm)		DN25
Maksimum Su başı (m)		9
Net Ağırlık (kg)		112
Bod/ WeJWO'H) (mm)		1080x460x820
Çalışma Ortam Sıcaklığı (°c		-25~43
Çalışma Suyu Sıcaklığı (*c)		28~65(DHW)
Operatwig Su Sıcaklığı fc)		15~70(Isıtma)
Çalışma Suyu Sıcaklığı ('c)		7~35(Soğutma)