



Model		ZP050-MRSB-D
Isıtma Koşulu • Ortam Sıcaklığı.(DB/WB):7/6'C, Su Sıcaklığı.(in/Çıkış) 30/35*C		
Isıtma Kapasite Aralığı (kw)		5,9~14,8
Isıtma Gücü Giriş Aralığı (kw)		1.13~3.83
Performans Katsayısı		3,86~5,22
DHW Durum-Ortam Sıcaklığı.(DB/WB)7/6'C,Su Sıcaklığı.fIn/OutHLS/SS'C		
Hewing Kapasite Aralığı (kw)		6.6~13.2
Isıtma Gücü Giriş Aralığı(kw		1,41~3,73
Polis Menzili		3,54~4,67
Isıtmalı Su Çıkışı i/h)		283
Soğutma Koşulu • Ortam Sıcaklığı.{ DB/WB)35/24'C,Su Sıcaklığı (In/Out)12/7T		
Soğutma Kapasitesi Aralığı (kw)		43~10.8
Kodlama Güç Giriş Aralığı(kw)		1,39~3,99
EER Aralığı		2.71~3,10
Yerden Isıtma (EN14825:2022'ye göre) Ortalama İklim Suyu Çıkışı 35°C	Nominal Isı Çıkışı (kW)	9,95
	ErP Seviyesi	A+++
	1 mt'de Ses Basıncı Seviyesi (dB(A))	45
	Ses Gücü Seviyesi (dB (A))	59
Yerden Isıtma (EN14825:2022'ye göre) Ortalama İklim Suyu Çıkışı 55°C	Nominal Isı Çıkışı (kW)	9,23
	ErP Seviyesi	A++
	1 mt'de Ses Basıncı Seviyesi (dB(A))	46
	Ses Gücü Seviyesi (dB (A))	60
Güç Kaynağı		230V/lPh/50Hz/60Hz
KKD Çapı (mm)		DN25
Maksimum Su başı (m)		9
Net Ağırlık (kg)		138
Bod/ WeJWO'H) (mm)		1080x480x1060
Çalışma Ortam Sıcaklığı (°c		-25~43
Çalışma Suyu Sıcaklığı (*c)		28~65(DHW)
Operatwig Su Sıcaklığı fc)		15~70(Isıtma)
Çalışma Suyu Sıcaklığı ('c)		7~35(Soğutma)